



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

“溶剂型” 镀铝膜印刷涂料

DT[®]-308N

典型性能: 外观： 无色至淡黄色透明液体
固含量： (30±2)%
主要溶剂： 乙酸乙酯、丁酮
粘度： 50-80 秒 (涂--4 杯, 23℃)

产品特点:

- 1、本产品透明度好，几乎不影响镀铝膜本身的光泽。
- 2、本品涂层具有很强的再涂适应性。
- 3、本产品有好的耐剥离性。
- 4、本品涂层可保护铝表面以防氧化。

使用方法:

- 1、使用色浆或染料为溶剂型耐晒系列。
- 2、将色浆加入到涂料中，再加入稀释剂调整到合适的粘度，即可使用。
- 3、建议稀释剂： 乙酸乙酯或乙酸正丙酯或乙酸丁酯或其混合溶剂。
- 4、建议参考稀释比例： 涂料:稀释剂=1:0.5(重量比)，稀释至上机粘度。
- 5、干燥温度： 100-120℃ (5 秒以上)。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房，远离火种、热源。搬运时，轻装轻卸，禁止震动、撞击和摩擦，防止包装及容器损坏。

包 装: 18Kg 24Kg 180Kg

地址： 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号

电话：(029) 88315917 88316917

<http://www.xadt.com>

邮编： 710075

传真：(029) 88316489

Email: datian@xadt.com