



# 西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

## “溶剂型” 镀铝膜印刷涂料

DT<sup>®</sup>-308NX-4

---

**典型性能:**

外 观 : 无色至淡黄色透明液体  
固 含 量: (23±2)%  
主要溶剂: 乙酸乙酯  
粘 度: 30-40 秒 (涂--4 杯, 23℃)

---

**产品特点:**

- 1、本产品成膜层透明度好, 几乎不影响镀铝膜本身的光泽。
- 2、本品涂层具有很好的再涂适应性。
- 3、本产品有很好的柔韧性和耐剥离性能。
- 4、本品涂层可保护铝表面以防氧化。
- 5、本产品溶剂释放性好, VOCs 满足要求。

---

**使用方法:**

- 1、使用色浆或染料为溶剂型耐晒系列。
- 2、将色浆加入到涂料中, 再加入稀释剂调整到合适的粘度, 即可使用。
- 3、建议稀释剂: 乙酸乙酯或乙酸正丙酯或丁酮或其混合溶剂。
- 4、干燥温度: 100-120℃ (5 秒以上)。

---

**储存及防护:** 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

---

**包 装:** 24Kg 50Kg

---

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号  
电话: (029) 88315917 88316917  
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075  
传真: (029) 88316489  
Email: [datian@xadt.com](mailto:datian@xadt.com)