



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

水性铝箔涂料

DT-515 水性清漆

典型性能: 外观: 乳白色液体
固含量: $30 \pm 2\%$
粘度: 14 ± 2 秒 (涂-4 杯 23°C)
PH 值: 8-9

产品特点:

- 1、本品为水性乳液，无任何污染，具有很好的环保性。
- 2、树脂成膜后透明性好，光泽度高，有很好的附着性，滑爽性、耐磨擦性。
- 3、本产品适用于铝箔复合衬纸等表面上光、涂色及保护。
- 4、本产品能很大程度的改善铝箔表面的滑爽度和耐摩擦性能，能一次性完成铝箔涂色及上光。满足高速包烟机的使用要求。
- 5、本产品满足烟用内衬纸 VOCs 检测要求，适用于烟包铝箔内衬纸等。

使用方法:

- 1、本产品稀释剂为水/乙醇=1/1，乙醇用水先稀释混合均匀。建议稀释比例：胶液/（水+乙醇）=10/2-10，本产品在使用前请搅拌均匀。
- 2、本产品可配合水性色浆进行调色。
- 3、建议涂布版辊可选用 180-250 目版。
- 4、干燥温度：80-120°C（5 秒以上）；用热风干燥，温度需适度提高。

储存及防护: 储存于 5-35°C 通风、干燥库房。搬运时，轻装轻放，防止包装及容器损坏。

包 装: 25Kg 50Kg

地址：中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话：(029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编：710075
传真：(029) 88316489
Email: datian@xadt.com